

安全データシート

1. 製品及び会社情報

| | |
|-------|--|
| 製品名 | 上質紙 PZ-PR-001、PZ-PR-002、PZ-PR-003、PZ-PR-004、 PZ-DR-001、PZ-DR-002、PZ-DR-003、PZ-DR-004、PZ-DR-005、PZ-DR-006、 PZ-SE-001、PZ-SE-002、PZ-SE-003、PZ-SE-004、 DLP-1316R-HQP-R1、DLP-1824R-HQP-R1、DLP-1780R-HQP-R1、DLP-1350R-HQP-R1、 DLP-1066R-43-HQP-R1、DLP-1066R-46-HQP-R1、DLP-1574R-64-HQP-R1、 DLP-1574R-68-HQP-R1、DLP-1530R-A5-HQP-R1、DLP-1110R-A6-HQP-R1、 DLP-HLS-HQP-S1、DLP-QLS-HQP-S1、DLP-A5S-HQP-S1、DLP-A6S-HQP-S1 |
| 会社名 | グラフテック株式会社 |
| 住所 | 〒244-8503 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 503-10 |
| 担当部署 | 品質保証部 |
| 電話番号 | 045-825-6223 |
| FAX番号 | 045-825-6394 |
| 緊急連絡先 | 担当部署と同じ |

2. 危険有害性の要約

特になし

3. 組成、成分情報

- 3.1 剥離紙と粘着されたラベル紙
 - アクリルエマルジョン粘着剤
 - 上質非塗工紙
 - さらしクラフトライナー
- 3.2 通常の使用条件下での危険有害性は予測されない
- 3.3 特定の危険有害性
 - 健康や環境に与える有害性は特になし。

4. 応急措置

紙片または粘着剤等が目に入った場合は、洗浄し、必要あれば医師の助言を得ること。
皮膚に触れても、特に問題ありません。
飲み込んだ場合は、多量の水を飲み、吐き出すこと。気分などが悪くなった場合は医師の診察を受けること。

5. 火災時の措置

消火剤：二酸化炭素、水、泡消火剤、粉末消火剤

特定の消火剤・消化方法：特になし

火災時の特定爆発危険性：なし

6. 漏出時の措置

健康への影響：該当しない

環境への影響：該当しない

7. 取扱い及び保管上の注意

保管は、日光を避け、涼しく、湿気のない場所に保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

特になし

9. 物理的及び化学的性質

9.1 一般情報

物理的状态：ロールまたはシートなどの固形物

におい： レジンやアクリル系の微臭

色： 粘着剤はほぼ透明であり、上紙および剥離紙は白色系

9.2 健康・環境上の情報

PH：データなし(固形)

沸点：データなし(固形)

発火点：データなし(固形)

分解温度：データなし(固形)

自発発火点：データなし(固形)

溶解性：明記せず

10. 安定性及び反応性

安定性：安定

通常の使用環境下では安定している。

避けるべき条件：高温多湿

有害な分解生成物：なし

11. 有害性情報

特に必要なし

1.2. 環境影響情報

特に危険性はない。

1.3. 廃棄上の注意

1. 紙製品としてリサイクルすることが望ましい。
2. 国の法律や地方自治体の条例に従って廃棄すること。

1.4. 輸送上の注意

当製品は、輸送手段によって危険・有害となることはない。
また、特に禁止・有害製品には分類されない。
火器は使用しないこと。水につけないこと。
壊れたりしないように必要な手段を講じること。

1.5. 適用法令

消防法：指定可燃物（“ぼろ及び紙くず”として1000kgを超える場合は該当）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物・紙くず

1.6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、新しい知見により改定されることがあります。また注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いの場合は用途、用法に適した安全対策を実施したうえでご利用ください。記載内容は情報提供であり保証するものではありません。