

GRAPHTEC

特別価格 キャンペーン

対象 GL 本体と バッテリーの 組み合わせがお得

台数限定

2026年
3月まで



midi LOGGER

GL260/GL860

絶縁 10 チャンネルハンディロガー
midi LOGGER **GL260**



絶縁多チャンネルハンディロガー
midi LOGGER **GL860**



※オプション端子の B-565 装着図。本体のみでのご使用はできません

バッテリーパック(B-569)

GL260/GL860の専用バッテリーパック(B-573)と比べ、
バックアップ用に最適な低容量※のバッテリーパック(B-569)を特別価格でご購入いただけます。

バッテリーパック
B-569



バッテリー装着

3つのメリット



1. 電源の無い場所での駆動が可能
2. 停電対策に最適
3. AC電源使用時のノイズ減

価格は販売店へお問い合わせください



- GL260 への装着イメージ - (背面)
※GL860 には最大 2 個装着可能です

※バッテリーの安全に関する規制により、満充電できる容量が定格容量の約 20% 減となります。

<https://graphtec.co.jp>

項目		GL860		GL260
アナログ CH数	標準	20ch (B-563/B-563SL/B-563SL-30装着時) 30ch (B-563SL-30装着時)		10ch
	増設時最大	200ch		増設不可
入力方式		スキャン方式、全 ch 絶縁入力		
測定レンジ	電圧	下記 GL860端子仕様参照		20,50,100,200,500mV 1,2,5,10,20,50,100V,1-5V F.S.
	熱電対	下記 GL860端子仕様 参照		K,J,E,T,R,S,B,N,W (WRe5-26)
	測温抵抗体	下記 GL860端子仕様 参照		なし
	湿度 *1	0 ~ 100%		
最高サンプリング間隔		5ms (1ch時)		10ms (1ch時)
外部入出力 *2	外部トリガ / サンプリング入力	外部トリガ / サンプリング入力のいずれか 1ch		
	ロジック / パルス入力	ロジック / パルスのいずれかを選択 : 4ch		
	アラーム出力	4ch		
PC I/F	USB	USB2.0 (ハイスピード)		
	イーサネット	10BASE-T / 100BASE-TX		なし
	無線 LAN	オプション (B-568装着時)		
表示部 (カラー液晶) サイズ		7インチ		4.3インチ (WQVGA)
記憶装置	内蔵メモリ	フラッシュメモリ : 約 8GB		
	その他媒体	SDカードスロット (※B-568を装着した場合 SDカード装着負荷)		
PCソフトウェア		標準付属 (本体設定・制御・測定、収録データのファイル形式変換)		
電源	AC駆動	ACアダプタ : AC100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz		
	DC駆動	DC入力 : DC8.5 ~ 24V		
	バッテリーパック	下記 B-569仕様 参照		
外形寸法 [W×D×H] (約)		下記 GL860端子仕様 参照		188 × 117 × 42 mm
質量 [重量] (約) *3		下記 GL860端子仕様 参照		500g

*1 : 湿度測定はオプションの湿度センサが必要 *2 : オプションのロジックアラームケーブルが必要 *3 : ACアダプタ、バッテリーパック、その他オプション含ます

GL860端子仕様

※下記端子は混在が可能ですが、混在時の耐圧はB-563SL-30/B-563/B-563SLの耐圧となります。

端子種類		20ch高耐圧高精度ネジ端子 (B-565)	30chスクリューレス端子 (B-563SL-30)	20chネジ端子 (B-563)	20chスクリューレス端子 (B-563SL)
チャンネル数/端子形状		20ch/ネジ端子	30ch/スクリューレス端子	20ch/ネジ端子	20ch/スクリューレス端子
測定対象	電圧	20mV～100V			
	温度	熱電対K・J・E・T・R・S・B・N・C (IHW (WRe5-26))			
		測温抵抗体 (※三線式のみ) Pt100・J Pt100・Pt1000 (IEC751)	(※測温抵抗体の接続不可)		
	湿度	0～100% (別途専用湿度センサB-530必要)			
最大入力電圧		20mV ～ 2Vレンジ: 60Vp-p (入力端子+/-間)、5V ～ 100Vレンジ: 110Vp-p (入力端子+/-間)			
		600Vp-p (入力端子/入力端子間)	60Vp-p (入力端子/入力端子間)		
		300Vp-p (入力端子/GND間)	60Vp-p (入力端子/GND間)		
電圧測定精度		±0.05% of F.S. +10μV	±0.1% of F.S.		
外形寸法 (本体含む)		240×166×52.5mm (突起部含まず)	240×158×52.5mm (突起部含まず)		
質量 (約) (本体含む)		1035g (ACアダプタ・バッテリー含まず)	1010g (ACアダプタ・バッテリー含まず)		



バッテリーパック B-569 仕様

項目	内容	
機種	GL260	GL860
容量	7.2V/2900mAh	
バッテリー種類	リチウム二次電池	
駆動時間	本体に1個装着可能 <LCD ON時> 約 4.8*時間 <スクリーンセーバ起動時> 約 5.6*時間 ※条件 1秒サンプル、本体メモリ (SD1) 収録、新品バッテリーパック使用、+25℃環境	本体に2個装着可能 (1個でも使用可能) <LCD ON時> バッテリーパック×1 (輝度 MAX): 約 2.4*時間 / バッテリーパック×2 (輝度 MAX): 約 4.8*時間 <LCD OFF時> バッテリーパック×1: 約 4*時間 / バッテリーパック×2: 約 8*時間 ※条件 B-563/B-563SL/B-563SL-30端子、1秒サンプル、本体メモリ (SD1) 収録、新品バッテリーパック使用、+25℃環境
充電方式	本体で充電	
充電時間	約 4.5時間	バッテリーパック×1: 約 5時間 / バッテリーパック×2: 約 10時間
停電切り替え	ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリー駆動となる。	
使用環境	駆動時: 0 ~ 40℃、充電時: 15 ~ 35℃	駆動時: 0 ~ 40℃、電時: 15 ~ 35℃ (電源 OFF 時) / 15 ~ 25℃ (電源 ON)
その他機能	電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズする / 残量表示あり	

(※GL260/GL860の専用バッテリー B-573 に比べ、B-569 で動作させた場合最大 20% 動作時間が落ちるため、その想定値となります)

※ 本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証致しかねます。データのバックアップをしていただきますようお願いいたします。※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2025年12月1日現在のものです。 ■ このカタログに記載されている価格には消費税10%を含みます。
■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご購入ください。

■ 外 為 法 に 基 づ く 注 意 事 項 | 弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。
⚠ 機 器 を 正 し く 、 安 全 に お 使 い い た だ く た め に | ■ ご使用の前には、取扱説明書をよく読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
■ 故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

■ お問い合わせは下記へ

担当は

グラフィテック株式会社

〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

東日本担当 ☎ (045)825-6217

西日本担当 ☎ (06)6821-8821

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・新潟
長野・茨城・埼玉・栃木・群馬・東京・千葉・神奈川・山梨

大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・富山・石川
福井・徳島・香川・愛媛・高知・岡山・広島・島根・鳥取
山口・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄

中部担当 ☎ (052)937-2533

静岡・愛知・三重・岐阜

詳しい商品情報はこちら
https://graphtec.co.jp