

Full HD IR Dome Camera

PDC-D4216RX2 2.8mm

- ・フルHD 解像度 (1920 * 1080)
- ・H.265,H.264対応
- ・固定焦点レンズ (f=2.8mm) 搭載
- ・マイクロSDで簡易録画可能
- ・PoE (IEEE 802.3af Class2)対応
- ・赤外線LED照射距離30m
- ・3軸調整機能
- ・双方向音声通信可能



製品仕様

撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー
総画素数	1920*1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	固定焦点レンズ
焦点距離	f = 2.8mm F2.0(f=2.8mm)
アイリス制御	固定アイリス
画角	111.6° (H), 61.4° (V) (f=2.8mm)
可動範囲	パン : -170~170° チルト : -5~67.5° ローテート : -109~109°
最低被写体照度	カラー : 0.1 Lux@F2.0, 白黒 : 0 Lux@IR LED ON
ダイナミックレンジ	120dB
電子シャッター	自動 / マニュアル(1/30~1/10,000) / フリックレス / スローシャッター(1/7.5, 1/15)
Day&Night	IRカットフィルター式
IR照射距離	30m
ノイズ低減機能	2DNR / 3DNR
イメージセッティング	ホワイトバランス、シャープネス、露出調整
イメージスペリヤー	—
Defog	—
プライバシーマスキング	8か所設定可能
画像解析機能	モーションディテクション、Active Tampering Alarm, Trip Zone
ビデオ出力	—
映像圧縮方式	H .265, H.264, M-JPEG
インテリジェントコードック	対応
帯域幅制御	VBR / CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G.726, G.711u-Law, G.711a-Law
双方向音声	対応
IPカメラプロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF
最大フレームレート	30ips : 1920*1080 (WDR)
解像度	1920*1080, 1280*720, 640*360, 352*240
マルチストリーム	4ストリーム (Quadruple Streaming)
ネットワークプロトコル	DirectIP2.0, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
システムセキュリティ	SSL, マルチユーザー認証, IEEE 802.1x, IPアドレスフィルタリング, HTTPS,
接続手段	DirectIP対応NVRシリーズ、PDRシリーズ、INEX, PD network Client IDIS Web, IDIS Mobile
イーサネットI/F	RJ45 (10/100Base-T)
録画バッファー(NLRSrec)	60MBまで
カメラ本体記録媒体	microSD/SDHC/SDXC, Smart Failover (256GBまで) * 1
イベントトリガー	モーションディテクション、センサー入力、オーディオディテクション、Tampering, Trip Zone
イベント通知機能	遠隔ソフトウェア、静止画付きメール
その他外部I/F	音声入力 1 (LINE Inか内蔵マイク) / 音声出力 1, センサー入力 1/アラーム出力 1
動作温度/動作湿度範囲	-10~50°C , 0 ~90% (結露無き事) 初期起動時:0°C以上
給電方法	PoE給電 (IEEE 802.3af Class2)
消費電力	PoE給電時: 4.6W
外形寸法 / 重量	Φ110*88mm / 約260g

* 1 記録媒体は同梱されていませんので市販品をご使用ください。媒体の互換性については販売店にお問い合わせください。



外形



オプションアクセサリー



壁付けマウント
DA-WM2160



埋め込み金具
DA-FM4100